Der neue Kia cee'd

Technische Daten

	1.6 CRDi 128	
Motor		
Kraftstoffart	Diesel	
Einbauposition	vorn, quer	
Zylinderanzahl und Anordnung	4, Reihe	
Verdichtungsverhältnis	17,3 : 1	
Ventile pro Zylinder	4	
Bohrung x Hub (mm)	77,2 x 84,5	
Hubraum (ccm)	1582	
Leistung nach EG-Norm (kW / PS bei U/min)	94/128 bei 4000	
Drehmoment nach EG-Norm (Nm bei U/min)	260 bei 1900 - 2750	
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen	
Motoraufladung	Turbolader mit variabler Geometrie und Intercooler	
Einspritzung	Direkteinspritzung, Bosch Common-Rail-System	
Abgasreinigung	Dieselpartikelfilter	
Emissionsklasse	Euro 5	
Emissionsschlüsselnummer	35J0	
Getriebeart	**Manuell (6-Gang)**	**Autom. (6-Stufen)**
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Wandlerüberbrückungs-kupplung
Getriebeübersetzung		
1. Gang	3,636 (Version 97g: 3,769)	4,212
2. Gang	1,962 (Version 97g: 2,040)	2,637
3. Gang	1,189 (Version 97g: 1,189)	1,800
4. Gang	0,844 (Version 97g: 0,844)	1,386
5. Gang	0,702 (Version 97g: 0,702)	1,000
6. Gang	0,596 (Version 97g: 0,596)	0,772
Rückwärtsgang	3,583 (Version 97g: 3,583)	3,385
Achsantrieb	3,941 (Version 97g: 3,471)	3,064
Räder		
Felgengröße	6,0J x 15 ET46 (Stahl) 6,5J x 16 ET51 (Stahl) 6,5J x 16 ET50 (LM) 7,0J x 17 ET53 (LM)	
Bereifung	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H 225/45 R17 91V Notrad: T125/80D15 95M oder T135/80D 97M	
Lenkanlage		
Lenkung	elektrisch unterstützte Lenkung	
Lenkgetriebe	Zahnstangenlenkung	
Lenkradumdrehungen, Anschlag zu Anschlag	2,85	
Wendekreisdurchmesser (m)	10,34	

Der neue Kia cee'd

Technische Daten

	1.6 CRDi 128	
Fahrwerk		
Radaufhängung vorn	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Gasdruckstoßdämpfern	
Radaufhängung hinten	Mehrlenkerachse mit Stabilisatoren	
Bremsen		
Bremssystem	2-Kreis-Bremsanlage, hydraulisch unterstützt	
Bremsunterstützung	4-Kanal-4-Sensoren-ABS mit EBD, BAS und ESC	
Bremsen vorn (Durchmesser)	Scheibenbremsen, innenbelüftet (280 oder 300 mm, ausstattungsabhängig)	
Bremsen hinten (Durchmesser)	Scheibenbremsen (262 oder 284 mm, ausstattungsabhängig)	
Karosserie		
Bauart	Pkw	
Anzahl der Sitze	5	
Anzahl der Türen	5	
Maße		
Länge (mm)	4310	
Breite (mm)	1780 (ohne Außenspiegel)	
Höhe (mm)	1470	
Radstand (mm)	2650	
Spurweite, vorn / hinten (mm)	1563 / 1571 (15-Zoll-Stahlfelge) 1553 / 1561 (16-Zoll-Stahlfelge) 1555 / 1563 (16-Zoll-LM-Felge) 1549 / 1557 (17-Zoll-LM-Felge)	
Luftwiderstandsbeiwert (cW)	0,30	
Gewichte (kg)	**Manuell (6-Gang)**	**Autom. (6-Stufen)**
Leergewicht, ausstattungsabhängig	1375 - 1499 (mit ISG: 1375 - 1454)	1385 - 1509
Zulässiges Gesamtgewicht	1920 (mit ISG: 1810)	1940
Zuladung maximal, ausstattungsabhängig	545 (mit ISG: 435)	555
Achslast maximal vorn / hinten	1050 / 960	
Anhängelast, gebremst	1500	1300
Anhängelast, ungebremst	650	
Zulässige Stützlast	75	
Dachlast	80	
Gepäckraumvolumen nach VDA (Liter)		
Sitze in Normalposition, bis Fensterhöhe	380	
Rückbank umgeklappt, bis Dachhöhe	1318	
Gepäckraum- und Innenmaße (mm)		
Fahrzeuginnenbreite 1. Sitzreihe	1420	
Fahrzeuginnenbreite 2. Sitzreihe	1392	
Beinfreiheit 1. Sitzreihe	1067	

Der neue Kia cee'd

Technische Daten

	1.6 CRDi 128	
Gepäckraum- und Innenmaße (Forts.)		
Beinfreiheit 2. Sitzreihe	894	
Sitzhöhe 1. Sitzreihe	1018	
Sitzhöhe 2. Sitzreihe	976	
Fahrleistungen	**Manuell (6-Gang)**	**Autom. (6-Stufen)**
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	197	186
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,9	11.7
Kraftstoffverbrauch (RL 1999/94/EG) und Emissionen	**Manuell (6-Gang)**	**Autom. (6-Stufen)**
Versionen mit Start-Stopp-System (EcoDynamics)		
Städtische Bedingungen (l/100 km)	4,2 (Version 97g: 4,1)	—
Außerstädtische Bedingungen (l/100 km)	3,6 (Version 97g: 3,5)	—
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	3,8 (Version 97g: 3,7)	—
CO_2-Massenemission kombiniert (g/km)	100 (Version 97g: 97)	—
Energieeffizienz-Klasse (Skala A+ bis G)	A+ (Version 97g: A+)	—
Versionen ohne Start-Stopp-System		
Städtische Bedingungen (l/100 km)	5,2	7,2
Außerstädtische Bedingungen (l/100 km)	3,8	4,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	4,3	5,5
CO_2-Massenemission kombiniert (g/km)	114	145
Energieeffizienz-Klasse (Skala A+ bis G)	A	C
Tankvolumen (Füllmenge in Liter)	53	
Fahrgeräusch (dbA)	73	74
Versicherung (Typklassen)		
Haftpflicht	15	
Vollkasko	N21	
Teilkasko	N21	
Garantie und Wartung		
Fahrzeuggarantie	7 Jahre oder 150.000 Kilometer	
Lackgarantie	5 Jahre oder 150.000 Kilometer	
Mobilitätsgarantie	3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung	
Garantie gegen Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung	
Wartungsintervall	30.000 Kilometer oder 24 Monate	

Änderungen vorbehalten